

EN 388, EN 420



CAT II



**CZ Popis:** Pletené bezešvé rukavice s odolností proti řezu 5, celomáčené v hladkém nitrilu, dlaň a prsty povrstveny černým nitrilem s pískovou úpravou pro lepší protiskluzové vlastnosti. Vynikající odolnost proti oděru a pořezání ostřím. **Doporučené aplikace:** logistika, skladování, manipulace s tabulovým sklem a předměty s ostrými hranami, manipulace s tabulovým plechem, řezání suchých, lakovaných nebo galvanizovaných dílů, řezání malých, suchých nebo lehce zaoilovaných dílů, údržba, karosárny, zpracování ryb.

**EN Description:** Knitted seamless gloves with anticut level 5, fully coated with smooth nitrile, palm and fingers coated with black nitrile with sandy finish for antislip grip. Great abrasion and cut resistance. **Recommended application:** logistics, warehouse, manipulation with glass sheets and sharp objects, manipulation with metal sheets, cutting of dry, painted or galvanized pieces, cutting of small dry or slightly oiled parts, maintenance, body shop, dry or lightly oiled parts, glass manufacturing, fish processing.

**PL Opis:** Dziane rękawice bezszwowe, odporność na przecięcie klasa 5, w całości powlekane w nitrilu gładkim, w połowie powlekane czarnym nitrilem z piaskowym wykończeniem. Doskonała odporność na ścieranie i przecięcie. **Zalecane zastosowanie:** logistyka, magazyn, manipulacja szkłem taflowym i ostrymi przedmiotami, obróbka blachy, cięcie suchych, lakierowanych lub galvanizowanych części, cięcie małych, suchych lub lekko zaoilowanych części, konserwacja, przetwórstwo ryb.

	Materiál Material Materiał	Materiál povrstvení Coating material Materiał powlekania	Styl povrstvení Finishing Styl powlekania	Úpletová vazba Gauge Splot dzianiny	Délka rukavice Glove's length Długość rękawicy	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Balení Packaging Opakowanie	Karton Carton Karton
CZ	vlákno UHMWPE	vnitřní - hladký nitril, vnější - pískový nitril	dvojité povrstvení	13	23 - 25 cm	8" - 10"	1 pár	12 párů	120 párů
EN	UHMWPE fibre	inner - smooth nitrile, outer - sandy nitrile	double coating	13	23 - 25 cm	8" - 10"	1 pair	12 pairs	120 pairs
PL	włókno UHMWPE	wewnętrzne - gładki nitril, zewnętrzne - piaskowy nitril	podwójnie powlekanie	13	23 - 25 cm	8" - 10"	1 para	12 par	120 par



elastická manžeta  
elastic cuff  
elastyczny mankiet

