

Informácia pre užívateľa

SK

EN 420+A1:2009

EN 388:2016

EN 407:2004

OPP KATEGÓRIE II



Prečítajte si pozorne návod na použitie

Vyhovujú požiadavkám Nariadenia (EÚ) 2016/425

Výrobok: Pracovný rukávnik pletený.

Vzor:	„CIRU“	Kód:	3630 110 038 XX	Veľkosť:	35 - dĺžka 35 cm, 45 - dĺžka 45 cm
Materiál:	55 % aramid (Para Aramid), 25 % modakryl, 20 % sklenené vlákno.				

Určení: Slúžia ako ochrana paže, najmä proti porezaniu znečisteniu a ochrana v pracovnom prostredí pri práci s mechanickým ohrozením (odreniu, porezaniu ...), napríklad v automobilovom a strojárskom priemysle. Je po dobu 35 sekúnd odolný voči kontaktnému teplu do 100 °C. Rukávnik používajte na čisté a suché ruky.

Tieto úrovne tried sú získané z vykonaných testov podľa podmienok stanovených v platných tadiaľ uvedených normách. Triedy prevedenia sú založené na výsledkoch laboratórnych skúšok, ktoré sa nemusia nutne vzťahovať ku skutočným podmienkam na pracovisku. (Čím vyššie číslo, tým vyšší faktor ochrany).

EN	EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420+A1:2009 - ochranné rukavice (všeobecné požiadavky)	Úchopová schopnosť	Trieda vykonania
A (0-4)	Odolnosť proti oderu	trieda vykonania 2	 A.B.C.D.E.F.	 A.B.C.D.E.F.	Ochrana platí len v oblasti prekrytia paže hlavným materiálom rukávnik a proti tu uvedeným rizikám. Proti iným rizikám a triedam ich nepoužívajte. Tieto výsledky sú iba triedy vykonania nie úrovne (triedy) ochrany. Po predpísanej údržbe je garantovaná stabilita požadovaných vlastností podstatných pre posúdenie zhody, maximálne 5 pracovných cyklov.
B (0-5)	Odolnosť proti rezu	trieda vykonania 5			
C (0-4)	Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu	trieda vykonania 4			
D (0-4)	Odolnosť proti prepichnutiu	trieda vykonania 4			
E (A-F)	Odolnosť proti prerezaniu (TDM)	trieda vykonania F			
F(P/X alebo nic)	Ochrana proti nárazom	trieda vykonania X			
A (0-4)	Odolnosť proti horeniu	trieda vykonania X	 A.B.C.D.E.F.	 A.B.C.D.E.F.	Ochrana platí len v oblasti prekrytia paže hlavným materiálom rukávnik a proti tu uvedeným rizikám. Proti iným rizikám a triedam ich nepoužívajte. Tieto výsledky sú iba triedy vykonania nie úrovne (triedy) ochrany. Po predpísanej údržbe je garantovaná stabilita požadovaných vlastností podstatných pre posúdenie zhody, maximálne 5 pracovných cyklov.
B (0-4)	Odolnosť proti kontaktnému teplu	trieda vykonania 1			
C (0-4)	Odolnosť proti konvenčnému teplu	trieda vykonania X			
D (0-4)	Odolnosť proti sálavému teplu	trieda vykonania X			
E (0-4)	Odolnosť proti malým rozstrikam kovov	trieda vykonania X			
F (0-4)	Odolnosť proti veľkým rozstrikam kovov	trieda vykonania X			
(1-5)	Úchopová schopnosť	trieda vykonania X			

„X“ = rukávnik nebol podrobený tejto skúške.

Upozornenie: Je nutné, aby užívateľ vykonal prehliadku rukávnik pred a po jeho použití za účelom overenia požadovanej kvality. Nepoužívajte poškodené rukávniky. Nepoužívajte pre manipuláciu s plameňom, chemikáliami alebo masťnými predmetmi. Rukávniky sa musia používať s rukavicami minimálne rovnakej úrovne ochrany. Nie sú odolné proti premočeniu. Tieto rukávniky sa nesmú nosiť, pokiaľ hrozí riziko ich zachytenia do pohyblivých častí strojov. Testy pri skúške odolnosti proti rezu (B) sú iba orientačné, zatiaľ čo skúška odolnosti proti prerezaniu (E) je referenčný výkonnostný výsledok. Rukávniky spĺňajú požiadavky na odolnosť proti prepichnutiu, nie sú však určené na ochranu pred tenkými, ostrými predmetmi, ako sú napríklad injekčné ihly.

Uvedené skutočnosti môžu užívateľovi prispieť k racionálnemu používaniu tohto typu pracovných rukavíc. Je na zodpovednosti každého užívateľa, aby posúdil, či výrobky využíva za vhodných podmienok.

Údržba, životnosť: Po použití sa presvedčte, že sú z rukavíc odstránené všetky znečisťujúce látky. Predĺži to ich životnosť. Jedná sa o rukávnik na krátkodobé použitie. Zvlhnutý rukávnik sušte ďalej od tepelných zdrojov pri izbovej teplote. Perte ako syntetiku, max. pri 40 °C, maximálne 5 pracovných cyklov. Alebo prípadnú nečistotu vykefujte jemnou kefkou, nepoužívajte pracie prostriedky BIO a prostriedky obsahujúce optické zjasňovače, mierne zaobchádzanie, nečistite chemicky, zákaz bielenia, zákaz sušenia v bubnovej sušičke, zákaz žehlenia. Predreté, prepálené, silne znečistené, alebo stvrdnuté páry vymeňte za nové. Neručíme za možné zníženie ochrannej funkcie spôsobené nesprávnou údržbou.

Skladovanie, preprava: V čistom, suchom a dobre vetranom prostredí pri izbovej teplote, bez kontaminácie vlhkom, nečistotami, plesňami, popr. ďalšími činiteľmi znižujúcimi úroveň ochrany. Nevystavovať dlhšiemu pôsobeniu slnečného žiarenia. Prepravujte najlepšie v originál balení. Pri vhodných podmienkach skladovania je doba skladovateľnosti 2 roky.

Prislušenstvo: výrobok je dodávaný bez prislušenstva.

Nebezpečné prímеси: Tento výrobok neobsahuje žiadne látky, o ktorých je známe alebo u ktorých je podozrenie, že majú nepriaznivý vplyv na hygienu alebo zdravie užívateľa. Napriek tomu materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou užívateľa môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií. Pri podráždení pokožky alebo alergickej reakcii rukávnik ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára.

Likvidácia: použité rukávniky likvidujte v súlade s predpismi pre likvidáciu daného druhu znečistenia a s nariadením miestnych úradov. Nepoužité sa môžu likvidovať spolu s domovým odpadom.

Notifikovaná osoba, ktorá vykonáva posúdenie zhody:

Notified Body No. 0120, SGS United Kingdom Ltd. Unit 202b, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK.

Vyhlasenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - "Dokumenty pro stažení".

Značenie (vzorové) – popis:				
CIRU	Typ		Upozornenie na nutnosť čítať návod k použitiu	
45	Dĺžka	„EL“	Identifikácia výroby	
EN388 	EN407 	Piktogram a číslo normy, ktoré tento výrobok vyhovuje		Identifikácia výrobcu
2544F	X1XXXX	Triedy prevedenia	4/2020	Mesiac a rok výroby
	Značka zhody	ZA/2020/XXX CAT II	Šarža – značka/rok výroby/číslo zákazky Kategória	

V prípade potreby podrobnejších informácií kontaktujte výrobcu: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.