

# CXS Ciru 35

3630 110 038 35

EN 388, EN 420, EN 407



CAT II



**CZ** **Popis:** Pletený protipořezový rukávnik s odolností proti řezu 5 a s otvorem na palec. Poskytuje maximální ochranu zápěstí a paže proti pořezu, pohodlí a jistý úchop. **Doporučené aplikace:** stavebnictví, sklářský průmysl, kovovýroba, automobilový průmysl, práce s kovovými plechy, montáž a finalizace.

**EN** **Description:** Knitted cut resistant sleeve with anticut level 5, with a thumbhole. The sleeve provides maximal protection of wrist and arm against cut, comfort and sure grip. **Recommended application:** construction, glass, metal fabrication, automotive, work with metal sheets, assembly and finishing.

**PL** **Opis:** Antyprzecięciwy rękaw z dzianiny z otworem na kciuk, odporność na przecięcie 5. Zapewnia maksymalną ochronę nadgarstka i ręki przeciw przecięciu, komfort i bezpieczny uchwyt. **Zalecane zastosowanie:** budownictwo, przemysł szklarski, branża metalurgiczna, przemysł motoryzacyjny, blacharstwo oraz obróbka metali, montaż.

	Materiál Material Materiał	Délka Length Długość	Jednotka Unit Jednostka	Balení Packaging Opakowanie	Karton Carton Karton
CZ	55 % aramid (para aramid) 25 % modakryl 20 % skleněné vlákno	35 cm	1 ks	10 ks	200 ks
EN	55% aramid (para aramid) 25% modacryl 20% glass fibre	35cm	1 pc	10 pcs	200 pcs
PL	55% aramid (para aramid) 25% modakryl 20% włókna szklane	35cm	1 sztuka	10 sztuk	200 sztuk

